

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16

Artikel 156.804



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	156.804	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3000 W	
Lasdraad	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materiaaluitgang ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materiaaluitgang ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Lasmaterialen	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Lasbare plaat/membraandikte	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luchtgids	Extern	
Schroefverwarming	Spoelverwarmer	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Geen	
Lengte	450 mm	17.71 in
Breedte	98 mm	3.85 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb
Lengte voedingskabel	5 m	16.4 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A	
Geluidsemissieniveau	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16

Artikel 156.804

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Omvang van de levering

146.236 Lasschoen K8/K10 EA; 119.540 Gereedschapskoffer