

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 220V/2750W, KR-Stecker

Artikel 169.929



Zum Produktartikel

Technische Daten

Artikel	169.929	
Spannung	220 V	
Frequenz	60 Hz	
Leistung	2750 W	
Schweissdraht	Ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss Ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss Ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	KR, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 220V/2750W, KR-Stecker

Artikel 169.929

Technische Daten

Zulassungen	CE; KC
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

146.236 Schweißschuh K8/10 EA; 119.540 Gerätekoffer