

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, prise KR

Article 169.929



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	169.929	
Tension	220 V	
Fréquence	60 Hz	
Performance	2750 W	
Fil de soudage	\varnothing 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Débit de matière \varnothing 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Débit de matière \varnothing 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	10-20 mm	0.39-0.78 in
Guide de l'air	Externe	
Chauffage des vis	Chauffage à serpentin	
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	450 mm	17.71 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	5.8 kg	12.78 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	KR, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, prise KR

Article 169.929

Données techniques

Agréments	CE; KC
Classe de protection	I
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

146.236 Patin de soudure K8/K10 EA; 119.540 Caisse à outils