

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, enchufe KR

Artículo 169.929



A la posición del producto

Datos técnicos

Artículo	169.929	
Voltaje	220 V	
Frecuencia	60 Hz	
Potencia	2750 W	
Alambres de soldadura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Salida de material ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Espesor de la placa/membrana soldable	10-20 mm	0.39-0.78 in
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Pantalla	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	450 mm	17.71 in
Ancho	98 mm	3.85 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	5.8 kg	12.78 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	KR, 3 polos, 16A	
Nivel de emisión de ruido	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, enchufe KR

Artículo 169.929

Datos técnicos

Aprobaciones	CE; KC
Clase de protección	I
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

146.236 Zapato de soldadura K8/K10 EA; 119.540 Maletín de herramientas