

energy HT1600 D 交叠焊接套装

energy HT1600 D, 230V/1600W, 交叠焊接套装, 澳标插头
 订货号 166.213



产品项目

技术数据

订货号	166.213	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1600 W	
温度	40–620 °C	104–1148 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	120–240 l/min	4.23–8.47 cfm
无级风量调节	有	
静风压	2600 Pa	0.37 psi
Eco-Mode	无	
显示	有	
e-Drive	有	
户外应用	有	
风嘴接口 \varnothing	31.5 mm / 1.25 in	
长度	360 mm	14.17 in
设备直径	101 mm	3.97 in
手柄直径	59 mm	2.32 in
重量	1.2 kg	2.64 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	AU, 2极, 10A	
噪声等级	67 dB (A)	
认证	CE	
保护等级	II	
原籍国	中华人民共和国	

energy HT1600 D 交叠焊接套装

energy HT1600 D, 230V/1600W, 交叠焊接套装, 澳标插头
订货号 166.213

交付范围

130.611 硅胶压轮 40mm; 125.810 碳刷; 124.777 宽槽风嘴 (ø 31.5) 40 x 2 mm; 124.772 宽槽风嘴 (ø 31.5) 20 x 2 mm