

# energy HT1600 交叠焊接套装

energy HT1600, 220V/1600W, 交叠焊接套装, 日标插头  
 订货号 127.016



产品项目

## 技术数据

订货号	127.016	
电压	220 V	
频率	60 Hz	
功率	1600 W	
温度	40–700 °C	104–1292 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
无级风量调节	无	
静风压	2600 Pa	0.37 psi
Eco-Mode	无	
显示	无	
e-Drive	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	31.5 mm / 1.25 in	
长度	346 mm	13.62 in
设备直径	101 mm	3.97 in
手柄直径	59 mm	2.32 in
重量	0.99 kg	2.18 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	KR, 2极, 16A	
噪声等级	67 dB (A)	
认证	CE; KC	
保护等级	II	
批准号	R-R-Le5-energyHT1600	
原籍国	中华人民共和国	

# energy HT1600 交叠焊接套装

energy HT1600, 220V/1600W, 交叠焊接套装, 日标插头  
订货号 127.016

## 交付范围

---

130.611 硅胶压轮 40mm; 124.777 宽槽风嘴 ( $\varnothing$  31.5) 40 x 2 mm; 124.772 宽槽风嘴 ( $\varnothing$  31.5) 20 x 2 mm; 125.810 碳刷