

HG 330-B 通用套装

HG 330-B, 100V/1100W, 通用套装, 日标插头
订货号 120.128



产品项目



技术数据

订货号	120.128	
电压	100 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1100 W	
温度	350–550 °C	662–1022 °F
第1档温度	350 °C	662 °F
第2档温度	550 °C	1022 °F
无级温度调节	无	
第1档风量	250 l/min	8.82 cfm
第2档风量	400 l/min	14.12 cfm
无级风量调节	无	
Eco-Mode	无	
显示	无	
户外应用	无	
风嘴接口ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	250 mm	9.84 in
宽度	80 mm	3.14 in
高度	230 mm	9.05 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	0.7 kg	1.54 lb
电源线长度	2 m	6.56 ft
插头	JP, 2极, 12A	
噪声等级	67 dB (A)	

HG 330-B 通用套装

HG 330-B, 100V/1100W, 通用套装, 日标插头
订货号 120.128

技术数据

认证	CE
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

交付范围

119.341 玻璃保护风嘴 (ø35.5) 50 x 5 mm; 119.344 匙形风嘴 (ø 35.5) 40 x 35 mm