

# HG 330-B 通用套装

HG 330-B, 120V/1200W, 通用套装, 美标插头  
 订货号 123.155



产品项目

## 技术数据

|          |                   |             |
|----------|-------------------|-------------|
| 订货号      | 123.155           |             |
| 电压       | 120 V             |             |
| 频率       | 50/60 Hz          |             |
| 功率       | 1200 W            |             |
| 温度       | 350–550 °C        | 662–1022 °F |
| 第1档温度    | 350 °C            | 662 °F      |
| 第2档温度    | 550 °C            | 1022 °F     |
| 无级温度调节   | 无                 |             |
| 第1档风量    | 250 l/min         | 8.82 cfm    |
| 第2档风量    | 400 l/min         | 14.12 cfm   |
| 无级风量调节   | 无                 |             |
| Eco-Mode | 无                 |             |
| 显示       | 无                 |             |
| 户外应用     | 无                 |             |
| 风嘴接口ø    | 35.5 mm / 1.4 in  |             |
| 长度       | 250 mm            | 9.84 in     |
| 宽度       | 80 mm             | 3.14 in     |
| 高度       | 230 mm            | 9.05 in     |
| 手柄直径     | 45 mm             | 1.77 in     |
| 重量       | 0.7 kg            | 1.54 lb     |
| 电源线长度    | 2 m               | 6.56 ft     |
| 插头       | 美国, 2极, 15A, 极化处理 |             |
| 噪声等级     | 67 dB (A)         |             |

# HG 330-B 通用套装

HG 330-B, 120V/1200W, 通用套装, 美标插头  
订货号 123.155

## 技术数据

|      |           |
|------|-----------|
| 认证   | CE; cULus |
| 保护等级 | II        |
| 原籍国  | 中华人民共和国   |

## 交付范围

119.341 玻璃保护风嘴 (ø35.5) 50 x 5 mm; 119.344 匙形风嘴 (ø 35.5) 40 x 35 mm