

FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, ohne Schuh, CEE 3/16

Artikel 173.794



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	173.794	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3200 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	15-25 mm	0.59-0.98 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	588 mm	23.14 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	225 mm	8.85 in
Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	86 dB (A)	



FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W, \varnothing 3/4mm, ohne Schuh, CEE 3/16

Artikel 173.794

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
-------------	-----------------------

Schutzklasse	II
--------------	----

Ursprungsland	Schweiz
---------------	---------

Lieferumfang

119.540 Geräteköffer