

TRIAC ST EASYFLOOR Kit

TRIAC ST, 120V/1600W, EASYFLOOR Kit, prise US

Article 163.243



Vers l'article du produit



Données techniques

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Article | 163.243 | |
| Tension | 120 V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Performance | 1600 W | |
| Température | 40-700 °C | 104-1292 °F |
| Réglage de la température en continu | Oui | |
| Flux d'air (20°C) | 240 l/min | 8.47 cfm |
| Réglage progressif du volume d'air | Non | |
| Pression statique | 3000 Pa | 0.43 psi |
| Eco-Mode | Non | |
| Afficheur | Non | |
| e-Drive | Non | |
| Application extérieure | Oui | |
| Raccord de buse ø | 31.5 mm / 1.25 in | |
| Longueur | 338 mm | 13.3 in |
| Diamètre de l'appareil | 90 mm | 3.54 in |
| Diamètre de la poignée | 56 mm | 2.2 in |
| Poids | 0.99 kg | 2.18 lb |
| Longueur du câble d'alimentation | 3 m | 9.84 ft |
| Fiche | US, 2 pôles, 15A | |
| Niveau d'émission sonore | 67 dB (A) | |
| Agréments | CE; UL | |
| Classe de protection | II | |
| Pays d'origine | Suisse | |



TRIAC ST EASYFLOOR Kit

TRIAC ST, 120V/1600W, EASYFLOOR Kit, prise US

Article 163.243

Contenu de la livraison

173.478 EASYFLOOR; 100.303 Buse tubulaire (\varnothing 31.5) \varnothing 5 mm, 37 mm; 105.433 Buse de soudage rapide (\varnothing 8.0) Profil D \varnothing 5;
114.239 Brosse de nettoyage en laiton \varnothing 5 mm; 142.718 Élément chauffant, 120V/1550W; 116.586 Caisse à outils