

TRIAC ST EASYFLOOR Kit

TRIAC ST, 120V/1600W, EASYFLOOR Kit, enchufe US

Artículo 163.243



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	163.243	
Voltaje	120 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1600 W	
Temperatura	40-700 °C	104-1292 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Flujo de aire (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Ajuste del volumen de aire sin escalas	No	
Presión estática	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	No	
Pantalla	No	
e-Drive	No	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in	
Longitud	338 mm	13.3 in
El diámetro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diámetro del mango	56 mm	2.2 in
Peso	0.99 kg	2.18 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	US, 2 polos, 15A	
Nivel de emisión de ruido	67 dB (A)	
Aprobaciones	CE; UL	
Clase de protección	II	
País de origen	Suiza	



TRIAC ST EASYFLOOR Kit

TRIAC ST, 120V/1600W, EASYFLOOR Kit, enchufe US

Artículo 163.243

Alcance de la entrega

173.478 EASYFLOOR; 100.303 Boquilla tubular (\varnothing 31.5) \varnothing 5 mm, 37 mm; 105.433 Boquilla de soldadura rápida (\varnothing 8.0) Perfil D \varnothing 5; 114.239 Cepillo de limpieza de latón \varnothing 5 mm; 142.718 Elemento calefactor, 120V/1550W; 116.586 Maletín de herramientas