

WELDPLAST 605

WELDPLAST 605, 230V/3680W, 不含焊靴, CEE 3/16
 订货号 174.422



产品项目

技术数据

订货号	174.422	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	3680 W	
焊条	ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in	
挤出量 ø 4 mm	3.9–4.8 kg/h	8.59–10.58 lb/h
挤出量 ø 5 mm	4.9–6 kg/h	10.8–13.22 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE	
可焊接的板/膜厚度	1–3 mm	0.03–0.11 in
气流路径	外界	
螺杆加热方式	线圈加热器	
热风温度控制	闭环	
焊接质量监控 (LQS)	有	
显示	有	
无刷鼓风机电机	有	
无刷驱动电机	有	
LED工作灯	有	
长度	809 mm	31.85 in
宽度	140 mm	5.51 in
高度	273 mm	10.74 in
重量	12.2 kg	26.89 lb
电源线长度	5 m	16.4 ft
插头	CEE蓝色, 3极, 16A。	
噪声等级	< 70 dB(A)	



WELDPLAST 605

WELDPLAST 605, 230V/3680W, 不含焊靴, CEE 3/16
订货号 174.422

技术数据

认证	CE
保护等级	I
原籍国	瑞士

交付范围

145.899 焊靴UBL 40 EA; 173.307 导柄; 169.851 工具箱