

UNIROOF 700

UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CH-Stecker

Artikel 176.840



Zum Produktartikel

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| Artikel | 176.840 | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| Leistung | 3680 W | |
| Geschwindigkeit | 1-10 m/min | 3.28-32.81 ft/min |
| Temperatur | 100-620 °C | 212-1148 °F |
| Luftmenge einstellbar | Ja | |
| Schweissdüse / Nahtbreite | 40 mm | 1.57 in |
| Schweissmaterialien | Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU | |
| LQS | Ja | |
| Bürstenloser Gebläsemotor | Ja | |
| Länge | 475 mm | 18.7 in |
| Breite | 244 mm | 9.6 in |
| Höhe | 260 mm | 10.23 in |
| Gewicht | 17 kg | 37.47 lb |
| Stecker | CH T23, 3-polig, 16A | |
| Netzkabellänge | 3 m | 9.84 ft |
| Zulassungen | CB Zertifizierung; CE | |
| Schutzklasse | I | |
| RAL | Ja | |
| Ursprungsland | Schweiz | |

Lieferumfang

132.429 Schweißblech; 138.817 Drahtbürste, Edelstahl; 100.530 Innensechskantschlüssel 4 mm; 154.827 Gerätekoffer