

FUSION 2

FUSION 2, 230V/2800W, prise CH
Article 176.837



[Vers l'article du produit](#)

Données techniques

Article	176.837	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2800 W	
Fil de soudage	ø 4 mm / 0.16 in	
Débit de matière ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Épaisseur de plaque/membrane soudable	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	450 mm	17.71 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	225 mm	8.85 in
Poids	5.9 kg	13 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Fiche	CH T23, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	



FUSION 2

FUSION 2, 230V/2800W, prise CH

Article 176.837

Données techniques

Agréments CE; Certification CB

Classe de protection II

Pays d'origine Suisse

Contenu de la livraison

145.945 Ebauche de patin à souder 45x30x54 IA; 119.540 Caisse à outils