

FUSION 2

FUSION 2, 230V/2800W, spina CH

Articolo 176.837



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	176.837	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	2800 W	
Filo di saldatura	ø 4 mm / 0.16 in	
Uscita materiale ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Materiali di saldatura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Spessore piastra saldabile/membrana	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guida dell'aria	Interno	
Riscaldamento a vite	Riscaldamento ad aria	
Controllo della temperatura dell'aria	Anello aperto	
LQS	No	
Display	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	No	
Lunghezza	450 mm	17.71 in
Larghezza	98 mm	3.85 in
Altezza	225 mm	8.85 in
Peso	5.9 kg	13 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Spina	CH T23, 3 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	86 dB (A)	



FUSION 2

FUSION 2, 230V/2800W, spina CH

Articolo 176.837

Dati tecnici

Approvazioni	CE; Certificazione CB
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

145.945 Pattino di saldatura pezzo grezzo 45x30x54 IA; 119.540 Custodia attrezzo