

FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, prise CH

Article 176.838



[Vers l'article du produit](#)



Données techniques

Article	176.838	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3200 W	
Fil de soudage	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Débit de matière ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Débit de matière ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Épaisseur de plaque/membrane soudable	15-25 mm	0.59-0.98 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	588 mm	23.14 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	225 mm	8.85 in
Poids	6.9 kg	15.21 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Fiche	CH T23, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	



FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, prise CH

Article 176.838

Données techniques

Agréments CE; Certification CB

Classe de protection II

Pays d'origine Suisse

Contenu de la livraison

119.540 Caisse à outils