

TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, panne combinée courte, 144:1, prise UK
Article 119.016



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	119.016	
Tension	120 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1900 W	
Température	20-600 °C	68-1112 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Vitesse	0.8-4 m/min	2.62-13.12 ft/min
Technologie de soudage	Combi-wedge	
Version combi-wedge	Court	
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Acier inoxydable	
Chevauchement max.	125 mm	4.92 in
Pression de soudage max.	1000 N	224.8 lbf
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier en diagonale aiguë	
LQS	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Afficheur	Non	
Longueur	350 mm	13.77 in
Largeur	390 mm	15.35 in
Hauteur	270 mm	10.62 in
Poids	6.9 kg	15.21 lb
Matériaux de soudure	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.3-2 mm	11.81-78.74 mil
Fiche	UK, 3 pôles, 13A	
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft



TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, panne combinée courte, 144:1, prise UK

Article 119.016

Données techniques

Agréments	CE
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

126.448 Caisse à outils