

# TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, combi cunha curta, 144:1, plugue UK

Artigo 119.016



Para o item do produto



## Dados técnicos

Artigo	119.016	
Voltagem	120 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1900 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Velocidade	0.8-4 m/min	2.62-13.12 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Combi-wedge	
Versão combi-wedge	Curta	
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Material em rolo	Diagonal afiada do rolo de aço	
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Visor	Não	
Comprimento	350 mm	13.77 in
Largura	390 mm	15.35 in
Altura	270 mm	10.62 in
Peso	6.9 kg	15.21 lb
Materiais de soldagem	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.3-2 mm	11.81-78.74 mil
Ficha	UK, 3 pólos, 13A	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft



# TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, combi cunha curta, 144:1, plugue UK

Artigo 119.016

## Dados técnicos

---

Aprovações	CE
Classe de proteção	II
País de origem	Suíça

---

## Escopo da entrega

---

126.448 Estojo de ferramentas