

TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, cuña combinada corta, 144:1, enchufe UK

Artículo 119.016



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	119.016	
Voltaje	120 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1900 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Velocidad	0.8-4 m/min	2.62-13.12 ft/min
Tecnología de soldadura	Cuña combinada	
Versión de cuña combinada	Corto	
Ancho de la cuña caliente	50 mm	1.96 in
Material de cuña caliente	Acero inoxidable	
Solapamiento máx.	125 mm	4.92 in
Presión máxima de soldadura	1000 N	224.8 lbf
Material en rollo	Rodillo de acero en diagonal	
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Pantalla	No	
Longitud	350 mm	13.77 in
Ancho	390 mm	15.35 in
Altura	270 mm	10.62 in
Peso	6.9 kg	15.21 lb
Materiales de soldadura	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espesores de material soldable	0.3-2 mm	11.81-78.74 mil
Enchufe	UK, 3 polos, 13A	
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft



TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, cuña combinada corta, 144:1, enchufe UK

Artículo 119.016

Datos técnicos

Aprobaciones	CE
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

126.448 Maletín de herramientas