

CHINOOK

CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artikel 177.073



Zum Produktartikel

Technische Daten

Gebläsetyp	Seitenkanalverdichter	
Phasen	3x	
Spannung bei 50 Hz	230/400 V	
Spannung bei 60 Hz	265/460 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Gebläseleistung bei 50 Hz	750 W	
Gebläseleistung bei 60 Hz	860 W	
Luftmenge (20 °C) bei 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Luftmenge (20 °C) bei 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Statischer Druck bei 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Statischer Druck bei 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Min. Lufteintrittstemperatur	60 °C	140 °F
Max. Lufteintrittstemperatur	350 °C	662 °F
Max. Umgebungstemperatur	60 °C	140 °F
Emissionspegel	58 dB (A)	
Ansaugöffnung (Aussendurchmesser)	38 mm	1.49 in
Luftaustritt (Aussendurchmesser)	38 mm	1.49 in
Länge	285 mm	11.22 in
Breite	267 mm	10.51 in
Höhe	271 mm	10.66 in
Gewicht	14.85 kg	32.73 lb
Zulassungen	CE	
Schutzart (IEC 60529)	IP55	
Schutzklasse	I	