

チヌーク

チヌーク, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

記事 177.073



[商品アイテムへ](#)



技術データ

送風機の種類	サイドチャンネルブロー	
フェーズ	3x	
電圧@50Hz	230/400 V	
電圧@60Hz	265/460 V	
周波数	50/60 Hz	
50 Hzでの送風機出力	750 W	
60 Hzでの送風機出力	860 W	
エアフロー (20 °C) 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
エアフロー (20 °C) 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
静圧 (50Hz)	14500 Pa	2.1 psi
静圧 (60Hz)	15000 Pa	2.17 psi
最小吸気温度	60 °C	140 °F
最高吸気温度	350 °C	662 °F
最高露点気温度	60 °C	140 °F
騒音レベル	58 dB (A)	
エアインレット (外径)	38 mm	1.49 in
空気出口 (外径)	38 mm	1.49 in
長さ	285 mm	11.22 in
幅	267 mm	10.51 in
高さ	271 mm	10.66 in
重量	14.85 kg	32.73 lb
認証取得状況	CE	
保護クラス (IEC 60529)	IP55	
保護クラス	I	