

# CHINOOK

CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artículo 177.073



## A la posición del producto

### Datos técnicos

Tipo de soplador	Soplador de canal lateral	
Fases	3x	
Tensión a 50 Hz	230/400 V	
Tensión a 60 Hz	265/460 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia del soplador a 50 Hz	750 W	
Potencia del soplador a 60 Hz	860 W	
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Presión estática a 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Presión estática a 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Temperatura mín. de entrada de aire	60 °C	
Temperatura máx. de entrada de aire	350 °C	
Temperatura ambiente máx.	60 °C	
Nivel de emisión de ruido	58 dB (A)	
Entrada de aire (diámetro exterior)	38 mm	1.49 in
Salida de aire (diámetro exterior)	38 mm	1.49 in
Longitud	285 mm	
Ancho	267 mm	
Altura	271 mm	
Peso	14.85 kg	
Aprobaciones	CE	
Clase de protección (IEC 60529)	IP55	
Clase de protección	I	