

booster EX2



关于产品



技术数据

订货号	146.738	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	3000 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	1.5 kg/h	3.3 lb/h
挤出量 ø 4 mm	2.2 kg/h	4.85 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
可焊接的板/膜厚度	10–15 mm	0.39–0.59 in
气流路径	内部	
螺杆加热方式	空气加热	
热风温度控制	开环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	无	
无刷鼓风机电机	无	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	无	
长度	500 mm	19.68 in
宽度	140 mm	5.51 in
高度	380 mm	14.96 in

booster EX2

技术数据

重量	6.4 kg	14.1 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	欧盟, 2极, 16A	
噪声等级	74 dB (A)	
认证	CE	
保护等级	II	
原籍国	中华人民共和国	

交付范围

焊靴K8/K10 IA; 加热元件, 230V/2200W; 碳刷; 内六角扳手 3 mm; 铜丝刷; 工具箱

订货号

146.738 booster EX2, 230V/3000W, 欧标插头