

LE 5000 HT-U / HT-S



关于产品



技术数据

订货号	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
相位	3x	
电压	200–480 V	
电流	9–20 A	
功率	7000–7500 W	
最高出风温度	900 °C	1652 °F
最小风量	400 l/min	14.12 cfm
最高进气温度	80 °C	176 °F
最高环境温度	80 °C	176 °F
过热保护	无	
最大进气压力	100 kPa	14.5 psi
温度传感器类型	K	
版本	类型S; 类型U	
长度	224.5 mm	8.83 in
宽度	234 mm	9.21 in
高度	326–327 mm	12.83–12.87 in
重量	9 kg	19.84 lb
电源线长度	5 m	16.4 ft



LE 5000 HT-U / HT-S

技术数据

补充说明	带绝缘层和热电偶, 型号K; 带绝缘层和热电偶, 型号K
认证	CE; cURus
保护等级	I

订货号

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400V/7.5kW
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400V/7.5kW
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480V/7.5kW
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480V/7.5kW
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200V/7.0kW
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200V/7.0kW