

LE 5000 HT-U / HT-S



Vers le produit



Données techniques

Article	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
Phases	3x	
Tension	200-480 V	
Courant	9-20 A	
Performance	7000-7500 W	
Température max. de sortie d'air	900 °C	1652 °F
Débit d'air min.	400 l/min	14.12 cfm
Température d'entrée d'air max.	80 °C	176 °F
Température ambiante max.	80 °C	176 °F
Protection contre la surchauffe	Non	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Capteur de température Type	K	
Version	Type S; Type U	
Longueur	224.5 mm	8.83 in
Largeur	234 mm	9.21 in
Hauteur	326-327 mm	12.83-12.87 in
Poids	9 kg	19.84 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Description complémentaire	Avec isolation et thermocouple Typ K	
Agréments	CE; cURus	
Classe de protection	I	

LE 5000 HT-U / HT-S

Articles

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400V/7.5kW
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400V/7.5kW
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480V/7.5kW
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480V/7.5kW
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200V/7.0kW
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200V/7.0kW