

LE 5000 HT-U / HT-S



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
Fasi	3x	
Tensione	200-480 V	
Corrente	9-20 A	
Prestazioni	7000-7500 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	900 °C	1652 °F
Flusso d'aria min.	400 l/min	14.12 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	80 °C	176 °F
Max. temperatura ambiente	80 °C	176 °F
Protezione contro il surriscaldamento	No	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Sensore di temperatura Tipo	K	
Versione	Tipo S; Tipo U	
Lunghezza	224.5 mm	8.83 in
Larghezza	234 mm	9.21 in
Altezza	326-327 mm	12.83-12.87 in
Peso	9 kg	19.84 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Descrizione supplementare	Con isolamento e termocoppia Tipo K	
Approvazioni	CE; cURus	
Classe di protezione	I	

LE 5000 HT-U / HT-S

Articoli

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400V/7.5kW
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400V/7.5kW
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480V/7.5kW
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480V/7.5kW
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200V/7.0kW
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200V/7.0kW