

LE 5000 HT-U / HT-S



製品へ



技術データ

記事	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
フェーズ	3x	
電圧	200–480 V	
電流	9–20 A	
出力	7000–7500 W	
最大吹出口温度	900 °C	1652 °F
最小風量	400 l/min	14.12 cfm
最高吸気温度	80 °C	176 °F
最高雰囲気温度	80 °C	176 °F
過熱保護	なし	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
温度センサーライプ	K	
バージョン	タイプS; タイプU	
長さ	224.5 mm	8.83 in
幅	234 mm	9.21 in
高さ	326–327 mm	12.83–12.87 in
重量	9 kg	19.84 lb
電源ケーブル長	5 m	16.4 ft



LE 5000 HT-U / HT-S

技術データ

追加説明	絶縁および熱電対標準K付き
認証取得状況	CE; cURus
保護クラス	I

アーティクル

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400V/7.5kW
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400V/7.5kW
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480V/7.5kW
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480V/7.5kW
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200V/7.0kW
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200V/7.0kW