

# LE 5000 HT-U / HT-S



## Sobre o produto

### Dados técnicos

Artigo	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
Fases	3x	
Voltagem	200-480 V	
Corrente	9-20 A	
Desempenho	7000-7500 W	
Temperatura máx. de saída de ar	900 °C	1652 °F
Fluxo de ar mín.	400 l/min	14.12 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	80 °C	176 °F
Temperatura ambiente máx.	80 °C	176 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Tipo de sensor de temperatura	K	
Versão	Tipo S; Tipo U	
Comprimento	224.5 mm	8.83 in
Largura	234 mm	9.21 in
Altura	326-327 mm	12.83-12.87 in
Peso	9 kg	19.84 lb
Comprimento do cabo de alimentação	5 m	16.4 ft
Descrição adicional	Com isolamento e termopar Tipo K	
Aprovações	CE; cURus	
Classe de proteção	I	





# LE 5000 HT-U / HT-S

## Artigo

---

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400V/7.5kW
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400V/7.5kW
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480V/7.5kW
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480V/7.5kW
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200V/7.0kW
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200V/7.0kW