

# LE 5000 HT-U / HT-S



## О продукте

### Технические данные

Статья	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
Фазы	3x	
Напряжение	200-480 V	
Электрический ток	9-20 A	
Производительность	7000-7500 W	
Макс. температура на выходе воздуха	900 °C	1652 °F
Мин. поток воздуха	400 l/min	14.12 cfm
Макс. температура воздуха на входе	80 °C	176 °F
Макс. окружающая температура	80 °C	176 °F
Защита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Тип датчика температуры	K	
Версии	Тип S; Тип U	
Длина	224.5 mm	8.83 in
Ширина	234 mm	9.21 in
Высота	326-327 mm	12.83-12.87 in
Вес	9 kg	19.84 lb
Длина кабеля питания	5 m	16.4 ft
Дополнительное описание	С изоляцией и термопарой, тип K	
Одобрения	CE; cURus	
Степень защиты	I	



# LE 5000 HT-U / HT-S

## Статья

---

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400 В/7.5 кВт
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400 В/7.5 кВт
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480 В/7.5 кВт
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480 В/7.5 кВт
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200 В/7.0 кВт
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200 В/7.0 кВт