

LE 5000 HT-U / HT-S



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	116.761; 116.763; 127.581; 127.582; 163.564; 163.565	
Fases	3x	
Voltaje	200-480 V	
Corriente	9-20 A	
Potencia	7000-7500 W	
Temperatura máx. de salida del aire	900 °C	1652 °F
Caudal de aire mín.	400 l/min	14.12 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	80 °C	176 °F
Temperatura ambiente máx.	80 °C	176 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Sensor de temperatura Tipo	K	
Versión	Tipo S; Tipo U	
Longitud	224.5 mm	8.83 in
Ancho	234 mm	9.21 in
Altura	326-327 mm	12.83-12.87 in
Peso	9 kg	19.84 lb
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Descripción adicional	Con aislamiento y termopar tipo K	
Aprobaciones	CE; cURus	
Clase de protección	I	



LE 5000 HT-U / HT-S

Artículos

116.761	LE 5000 HT-U, 3 x 400V/7.5kW
116.763	LE 5000 HT-S, 3 x 400V/7.5kW
127.581	LE 5000 HT-U, 3 x 480V/7.5kW
127.582	LE 5000 HT-S, 3 x 480V/7.5kW
163.564	LE 5000 HT-U, 3 x 200V/7.0kW
163.565	LE 5000 HT-S, 3 x 200V/7.0kW