

LABOR S



关于产品



技术数据

订货号	101.716; 101.721; 101.727; 101.735; 101.736; 112.048; 112.233	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	600–800 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
无级温度调节	有	
空气软管长度	0–3 m	0–9.84 ft
显示	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	21.3 mm / 0.85 in	
长度	180 mm	7.08 in
设备直径	40 mm	1.57 in
手柄直径	32 mm	1.25 in
重量	0.18 kg	0.39 lb
插头	无插头; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A	
认证	CE	
保护等级	II	
原籍国	瑞士	



LABOR S

订货号

101.716	LABOR S, 230V/800W, 带接线盒, 欧标插头
101.721	LABOR S, 120V/600W, 带接线盒, 美标插头
101.727	LABOR S, 230V/800W, 带接线盒, 硅胶管, 欧标插头
101.735	LABOR S, 230V/800W, 扁平电缆, 无插头
101.736	LABOR S, 120V/600W, 扁平电缆, 无插头
112.048	LABOR S, 230V/800W, 扁平电缆, 无插头
112.233	LABOR S, 230V/800W, 英标插头