

# LABOR S



Vers le produit



**Données techniques**

|                                      |                                                                            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Article                              | 101.716; 101.721; 101.727; 101.735; 101.736; 112.048; 112.233              |            |
| Tension                              | 120 V; 230 V                                                               |            |
| Fréquence                            | 50/60 Hz                                                                   |            |
| Performance                          | 600-800 W                                                                  |            |
| Température                          | 20-600 °C                                                                  | 68-1112 °F |
| Réglage de la température en continu | Oui                                                                        |            |
| Longueur du tuyau d'air              | 0-3 m                                                                      | 0-9.84 ft  |
| Afficheur                            | Non                                                                        |            |
| Application extérieure               | Oui                                                                        |            |
| Raccord de buse ø                    | 21.3 mm / 0.85 in                                                          |            |
| Longueur                             | 180 mm                                                                     | 7.08 in    |
| Diamètre de l'appareil               | 40 mm                                                                      | 1.57 in    |
| Diamètre de la poignée               | 32 mm                                                                      | 1.25 in    |
| Poids                                | 0.18 kg                                                                    | 0.39 lb    |
| Fiche                                | UE, 2 pôles, 16A; UK, 3 pôles, 13A; US, 2 pôles, 15A, polarisé; sans fiche |            |
| Agréments                            | CE                                                                         |            |
| Classe de protection                 | II                                                                         |            |
| Pays d'origine                       | Suisse                                                                     |            |

# LABOR S

## Articles

---

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 101.716 | LABOR S, 230V/800W, boîte de jonction, prise UE           |
| 101.721 | LABOR S, 120V/600W, boîte de jonction, prise US           |
| 101.727 | LABOR S, 230V/800W, boîte de jonction, tuyau SI, prise UE |
| 101.735 | LABOR S, 230V/800W, câble plat, sans prise                |
| 101.736 | LABOR S, 120V/600W, câble plat, sans prise                |
| 112.048 | LABOR S, 230V/800W, cordon plat, sans prise               |
| 112.233 | LABOR S, 230V/800W, prise UK                              |