

LABOR S



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	101.716; 101.721; 101.727; 101.735; 101.736; 112.048; 112.233	
Spannung	120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	600-800 W	
Temperatur	20-600 °C	68-1112 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftschlauchlänge	0-3 m	0-9.84 ft
Display	Nein	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	21.3 mm / 0.85 in	
Länge	180 mm	7.08 in
Gerätedurchmesser	40 mm	1.57 in
Handgriff Durchmesser	32 mm	1.25 in
Gewicht	0.18 kg	0.39 lb
Stecker	EU, 2-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; US, 2-polig, 15A, gepolt; ohne Stecker	
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	



LABOR S

Produktartikel

101.716	LABOR S, 230V/800W, Anschlusskasten, EU-Stecker
101.721	LABOR S, 120V/600W, Anschlusskasten, US-Stecker
101.727	LABOR S, 230V/800W, Anschlusskasten, SI-Schlauch, EU-Stecker
101.735	LABOR S, 230V/800W, Flachkabel, ohne Stecker
101.736	LABOR S, 120V/600W, Flachkabel, ohne Stecker
112.048	LABOR S, 230V/800W, Flachkabel, ohne Stecker
112.233	LABOR S, 230V/800W, UK-Stecker