

LABOR S



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	101.716; 101.721; 101.727; 101.735; 101.736; 112.048; 112.233	
Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	600-800 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Lunghezza del tubo dell'aria	0-3 m	0-9.84 ft
Display	No	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	21.3 mm / 0.85 in	
Lunghezza	180 mm	7.08 in
Diametro del dispositivo	40 mm	1.57 in
Diametro dell'impugnatura	32 mm	1.25 in
Peso	0.18 kg	0.39 lb
Spina	Regno Unito, 3 poli, 13A; UE, 2 poli, 16A; US, 2 poli, 15A, polarizzato; senza spina	
Approvazioni	CE	
Classe di protezione	II	
Paese d'origine	Svizzera	

LABOR S

Articoli

101.716	LABOR S, 230V/800W, centralina, spina UE
101.721	LABOR S, 120V/600W, centralina, spina US
101.727	LABOR S, 230V/800W, centralina, tubo SI, spina EU
101.735	LABOR S, 230V/800W, cavo piatto, senza spina
101.736	LABOR S, 120V/600W, cavo piatto, senza spina
112.048	LABOR S, 230V/800W, cavo piatto, senza spina
112.233	LABOR S, 230V/800W, spina UK