

LABOR S



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	101.716; 101.721; 101.727; 101.735; 101.736; 112.048; 112.233	
Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	600-800 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
La longitud de la manguera de aire	0-3 m	0-9.84 ft
Pantalla	No	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	21.3 mm / 0.85 in	
Longitud	180 mm	7.08 in
El diámetro del dispositivo	40 mm	1.57 in
Diámetro del mango	32 mm	1.25 in
Peso	0.18 kg	0.39 lb
Enchufe	UE, 2 polos, 16A; UK, 3 polos, 13A; US, 2 polos, 15A, polarizado; sin enchufe	
Aprobaciones	CE	
Clase de protección	II	
País de origen	Suiza	



LABOR S

Artículos

101.716	LABOR S, 230V/800W, caja de conexiones, enchufe UE
101.721	LABOR S, 120V/600W, caja de conexiones, enchufe EE.UU.
101.727	LABOR S, 230V/800W, caja de conexiones, manguera SI, enchufe UE
101.735	LABOR S, 230V/800W, cable plano, sin enchufe
101.736	LABOR S, 120V/600W, cable plano, sin enchufe
112.048	LABOR S, 230V/800W, cable plano, sin enchufe
112.233	LABOR S, 230V/800W, enchufe UK