

LE 5000 DF



Vers le produit



Données techniques

Article	114.240; 116.067; 117.551; 127.872; 128.879	
Phases	3x	
Courant	7-20 A	
Tension	230-400 V	
Performance	4500-8000 W	
Température max. de sortie d'air	700 °C	1292 °F
Débit d'air min.	320-550 l/min	11.3-19.42 cfm
Température d'entrée d'air max.	150 °C	302 °F
Température ambiante max.	100 °C	212 °F
Protection contre la surchauffe	Non	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Afficheur	Non	
Scellé en plus	Non; Oui	
Longueur	184 mm	7.24 in
Diamètre de l'appareil	116 mm	4.56 in
Poids	1.9-2.6 kg	4.18-5.73 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Agréments	CE; EAC; cURus	
Classe de protection	I	



LE 5000 DF

Articles

114.240	LE 5000 DF, 3 x 400V/7.5kW
116.067	LE 5000 DF, 3 x 230V/8kW
117.551	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW
127.872	LE 5000 DF, 3 x 400V/6.5kW, scellé
128.879	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW, scellé