

LE 5000 DF



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Artikel	114.240; 116.067; 117.551; 127.872; 128.879	
Phasen	3x	
Stromstärke	7-20 A	
Spannung	230-400 V	
Leistung	4500-8000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	700 °C	1292 °F
Min. Luftmenge	320-550 l/min	11.3-19.42 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	150 °C	302 °F
Max. Umgebungstemperatur	100 °C	212 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Display	Nein	
Zusätzlich abgedichtet	Ja; Nein	
Länge	184 mm	7.24 in
Gerätedurchmesser	116 mm	4.56 in
Gewicht	1.9-2.6 kg	4.18-5.73 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CE; EAC; cURus	
Schutzklasse	I	



LE 5000 DF

Produktartikel

114.240	LE 5000 DF, 3 x 400V/7.5kW
116.067	LE 5000 DF, 3 x 230V/8kW
117.551	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW
127.872	LE 5000 DF, 3 x 400V/6.5kW, abgedichtet
128.879	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW, abgedichtet