

LE 5000 DF



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	114.240; 116.067; 117.551; 127.872; 128.879	
Fasi	3x	
Corrente	7-20 A	
Tensione	230-400 V	
Prestazioni	4500-8000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	700 °C	1292 °F
Flusso d'aria min.	320-550 l/min	11.3-19.42 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	150 °C	302 °F
Max. temperatura ambiente	100 °C	212 °F
Protezione contro il surriscaldamento	No	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Display	No	
Inoltre, sigillato	No; Sì	
Lunghezza	184 mm	7.24 in
Diametro del dispositivo	116 mm	4.56 in
Peso	1.9-2.6 kg	4.18-5.73 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Approvazioni	CE; EAC; cURus	
Classe di protezione	I	



LE 5000 DF

Articoli

114.240	LE 5000 DF, 3 x 400V/7.5kW
116.067	LE 5000 DF, 3 x 230V/8kW
117.551	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW
127.872	LE 5000 DF, 3 x 400V/6.5kW, sigillato
128.879	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW, sigillato