

LE 5000 DF



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	114.240; 116.067; 117.551; 127.872; 128.879	
Fases	3x	
Corriente	7-20 A	
Voltaje	230-400 V	
Potencia	4500-8000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	700 °C	1292 °F
Caudal de aire mín.	320-550 l/min	11.3-19.42 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	150 °C	302 °F
Temperatura ambiente máx.	100 °C	212 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Pantalla	No	
Además, sellado	No; Sí	
Longitud	184 mm	7.24 in
El diámetro del dispositivo	116 mm	4.56 in
Peso	1.9-2.6 kg	4.18-5.73 lb
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Aprobaciones	CE; EAC; cURus	
Clase de protección	I	



LE 5000 DF

Artículos

114.240	LE 5000 DF, 3 x 400V/7.5kW
116.067	LE 5000 DF, 3 x 230V/8kW
117.551	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW
127.872	LE 5000 DF, 3 x 400V/6.5kW, sellado
128.879	LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW, sellado