

LHS 41L CLASSIC



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	143.293; 143.294; 145.726; 145.727	
Fases	1x	
Voltagem	230-400 V	
Corrente	5-19 A	
Desempenho	2000-5500 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Alarme de saída	Contato normalmente aberto	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	50 mm / 2 in	
Visor	Não	
Comprimento	275 mm	10.82 in
Largura	85 mm	3.34 in
Altura	86 mm	3.38 in
Peso	0.95 kg	2.09 lb
Aprovações	CE; S+	
Classe de proteção	II	



LHS 41L CLASSIC

Artigo

143.293	LHS 41L CLASSIC, 400V/2kW
143.294	LHS 41L CLASSIC, 400V/4.4kW
145.726	LHS 41L CLASSIC, 230V/4.4kW
145.727	LHS 41L CLASSIC, 400V/5.5kW