

LHS 41L CLASSIC



О продукте



Технические данные

Статья	143.293; 143.294; 145.726; 145.727	
Фазы	1x	
Напряжение	230-400 V	
Электрический ток	5-19 A	
Производительность	2000-5500 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Нет	
Сигнальный выход	Нормально открытый контакт	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение ø	50 мм / 2 in	
Показать	Нет	
Длина	275 mm	10.82 in
Ширина	85 mm	3.34 in
Высота	86 mm	3.38 in
Вес	0.95 kg	2.09 lb
Одобрения	CE; S+	
Степень защиты	II	



LHS 41L CLASSIC

Статья

143.293	LHS 41L CLASSIC, 400 В/2 кВт
143.294	LHS 41L CLASSIC, 400 В/4.4 кВт
145.726	LHS 41L CLASSIC, 230 В/4.4 кВт
145.727	LHS 41L CLASSIC, 400 В/5.5 кВт