

LHS 41L CLASSIC



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	143.293; 143.294; 145.726; 145.727	
Fases	1x	
Voltaje	230-400 V	
Corriente	5-19 A	
Potencia	2000-5500 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	50 mm / 2 in	
Pantalla	No	
Longitud	275 mm	10.82 in
Ancho	85 mm	3.34 in
Altura	86 mm	3.38 in
Peso	0.95 kg	2.09 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	II	



LHS 41L CLASSIC

Artículos

143.293	LHS 41L CLASSIC, 400V/2kW
143.294	LHS 41L CLASSIC, 400V/4.4kW
145.726	LHS 41L CLASSIC, 230V/4.4kW
145.727	LHS 41L CLASSIC, 400V/5.5kW