

LHS 41L PREMIUM



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	143.281; 143.282; 145.435; 145.438	
Phasen	1x	
Spannung	230-400 V	
Stromstärke	5-19 A	
Leistung	2000-5500 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
Überhitzungsschutz	Ja	
Alarmausgang	Schliesskontakt	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Düsenanschluss ø	50 mm / 2 in	
Display	Nein	
Länge	275 mm	10.82 in
Breite	85 mm	3.34 in
Höhe	91 mm	3.58 in
Gewicht	0.95 kg	2.09 lb
Zulassungen	CE; S+	
Schutzklasse	II	



LHS 41L PREMIUM

Produktartikel

143.281	LHS 41L PREMIUM, 400V/2kW
143.282	LHS 41L PREMIUM, 400V/4.4kW
145.435	LHS 41L PREMIUM, 230V/4.4kW
145.438	LHS 41L PREMIUM, 400V/5.5kW