

LHS 41L PREMIUM



О продукте



Технические данные

Статья	143.281; 143.282; 145.435; 145.438	
Фазы	1x	
Напряжение	230-400 V	
Электрический ток	5-19 A	
Производительность	2000-5500 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Контроль температуры воздуха	Разомкнутый контур	
Защита от перегрева	Да	
Сигнальный выход	Нормально открытый контакт	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение Ø	50 mm / 2 in	
Показать	Нет	
Длина	275 mm	10.82 in
Ширина	85 mm	3.34 in
Высота	91 mm	3.58 in
Вес	0.95 kg	2.09 lb
Одобрения	CE; S+	
Степень защиты	II	



LHS 41L PREMIUM

Статья

- 143.281 LHS 41L PREMIUM, 400 В/2 кВт
- 143.282 LHS 41L PREMIUM, 400 В/4.4 кВт
- 145.435 LHS 41L PREMIUM, 230 В/4.4 кВт
- 145.438 LHS 41L PREMIUM, 400 В/5.5 кВт