

LHS 41L SYSTEM



Over het product



Technische gegevens

Artikel	142.492; 143.280; 145.728; 145.729	
Fases	1x	
Spanning	230-400 V	
Stroom	5-19 A	
Vermogen	2000-5500 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Alarmuitgang	Normaal gesproken open contact	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	50 mm / 2 in	
Weergave	Ja	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Lengte	275 mm	10.82 in
Breedte	85 mm	3.34 in
Hoogte	91 mm	3.58 in



LHS 41L SYSTEM

Technische gegevens

Gewicht	0.95 kg	2.09 lb
Goedkeuringen	CE; S+	
Beschermingsklasse	II	

Artikel

142.492	LHS 41L SYSTEM, 400V/2kW
143.280	LHS 41L SYSTEM, 400V/4.4kW
145.728	LHS 41L SYSTEM, 400V/5.5kW
145.729	LHS 41L SYSTEM, 230V/4.4kW