

LHS 41L SYSTEM



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	142.492; 143.280; 145.728; 145.729	
Phasen	1x	
Spannung	230-400 V	
Stromstärke	5-19 A	
Leistung	2000-5500 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
Überhitzungsschutz	Ja	
Alarmausgang	Schliesskontakt	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Düsenanschluss ø	50 mm / 2 in	
Display	Ja	
Schnittstellen	0-10V; 4-20mA	
Länge	275 mm	10.82 in
Breite	85 mm	3.34 in
Höhe	91 mm	3.58 in



LHS 41L SYSTEM

Technische Daten

Gewicht	0.95 kg	2.09 lb
Zulassungen	CE; S+	
Schutzklasse	II	

Produktartikel

142.492	LHS 41L SYSTEM, 400V/2kW
143.280	LHS 41L SYSTEM, 400V/4.4kW
145.728	LHS 41L SYSTEM, 400V/5.5kW
145.729	LHS 41L SYSTEM, 230V/4.4kW