

LHS 41S PREMIUM



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	143.283; 143.287; 143.289	
Fasi	1x	
Tensione	120-230 V	
Corrente	9-17 A	
Prestazioni	2000-3600 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	160-280 l/min	5.65-9.88 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	65 °C	149 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Controllo della temperatura dell'aria	Anello aperto	
Protezione contro il surriscaldamento	Sì	
Uscita di allarme	Contatto normalmente aperto	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Attacco ugello ø	50 mm / 2 in	
Display	No	
Lunghezza	245 mm	9.64 in
Larghezza	85 mm	3.34 in
Altezza	91 mm	3.58 in
Peso	0.85 kg	1.87 lb
Approvazioni	CE; S+	
Classe di protezione	II	



LHS 41S PREMIUM

Articoli

143.283	LHS 41S PREMIUM, 230V/3.6kW
143.287	LHS 41S PREMIUM, 230V/2kW
143.289	LHS 41S PREMIUM, 120V/2kW