

LHS 41S PREMIUM



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	143.283; 143.287; 143.289	
Fases	1x	
Voltaje	120-230 V	
Corriente	9-17 A	
Potencia	2000-3600 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	160-280 l/min	5.65-9.88 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	50 mm / 2 in	
Pantalla	No	
Longitud	245 mm	9.64 in
Ancho	85 mm	3.34 in
Altura	91 mm	3.58 in
Peso	0.85 kg	1.87 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	II	



LHS 41S PREMIUM

Artículos

143.283	LHS 41S PREMIUM, 230V/3.6kW
143.287	LHS 41S PREMIUM, 230V/2kW
143.289	LHS 41S PREMIUM, 120V/2kW