

LHS 41S SYSTEM



Over het product



Technische gegevens

Artikel	142.489; 143.278; 143.279	
Fases	1x	
Spanning	120-230 V	
Stroom	9-17 A	
Vermogen	2000-3600 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	160-280 l/min	5.65-9.88 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Alarmuitgang	Normaal gesproken open contact	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	50 mm / 2 in	
Weergave	Ja	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Lengte	245 mm	9.64 in
Breedte	85 mm	3.34 in
Hoogte	91 mm	3.58 in



LHS 41S SYSTEM

Technische gegevens

Gewicht	0.85 kg	1.87 lb
Goedkeuringen	CE; S+	
Beschermingsklasse	II	

Artikel

142.489	LHS 41S SYSTEM, 230V/3.6kW
143.278	LHS 41S SYSTEM, 230V/2kW
143.279	LHS 41S SYSTEM, 120V/2kW