

LHS 41S SYSTEM



Vers le produit



Données techniques

Article	142.489; 143.278; 143.279	
Phases	1x	
Tension	120-230 V	
Courant	9-17 A	
Performance	2000-3600 W	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Débit d'air min.	160-280 l/min	5.65-9.88 cfm
Température d'entrée d'air max.	65 °C	149 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
Protection contre la surchauffe	Oui	
Sortie d'alarme	Contact normalement ouvert	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Raccord de buse ø	50 mm / 2 in	
Afficheur	Oui	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longueur	245 mm	9.64 in
Largeur	85 mm	3.34 in
Hauteur	91 mm	3.58 in



LHS 41S SYSTEM

Données techniques

Poids	0.85 kg	1.87 lb
Agréments	CE; S+	
Classe de protection	II	

Articles

142.489	LHS 41S SYSTEM, 230V/3.6kW
143.278	LHS 41S SYSTEM, 230V/2kW
143.279	LHS 41S SYSTEM, 120V/2kW